

Ausschreibungstext für Breitlattenzaun „Bl:rk“

___ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenzaunes
in ebenem Gelände entsprechend Skizze
bzw. nachfolgender Abwicklung

Breitlattenzaun mit Rundkopf „Bl:rk“

Lattenprofil 9 x 2,5 cm,
Breitlatten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem,
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.],
Elemente ___ cm breit und ___ cm hoch
zzgl. Bodenfreiheit,
[Standardbreite 200 cm / Maximalbreite 230 cm]
[Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm],
Standardelement bestehend aus zwei/drei
horizontalen, stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm
und senkrechten Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm
stark, oben mit geschliffenem Rundkopf,
vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten
im Abstand von 4-5 cm auf den Querriegeln
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

Variante 1

[: Montage der Zaunelemente zwischen

Systempfosten 9 x 9 cm!]:

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem
Lärchenholz, natur unbehandelt
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,
ca. ___ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],
in Ortsbeton versetzt,
[Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm],
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**
Zaunelemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A
zwischen den Pfosten montiert
[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter.]

Variante 2

[: Montage der Zaunelemente vor Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar!]:

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. ____ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,

[Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm],
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe, gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an.]

Zaunelemente vor den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter.]

Variante 3

[: Montage der Elemente vor T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar!]:

Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl, T 40/40 x 5 mm mit Patentlasche, oben mit Schrägschnitt [Schnittstelle kaltverzinkt.],

____ cm lang, in Ortsbeton versetzt,

Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, www.zaunfabrik-natur.de,

kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen	_____	_____

_ _ _	lfdm.	Aufpreis für Ausführung ohne Kopffangstelle, in Anlehnung an die Vorgaben des GUVV, d.h. Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte von max. 4 cm	_____	_____
_ _ _	lfdm.	Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente	_____	_____
_ _ _	Stück	Aufpreis für die Anpassung der Elemente, bei Eck-, End- und Torpfosten	_____	_____
_ _ _	Stück	Lieferung und Montage einer Flügeltüre „Bl:rk“ passend zu obigem Lärchenholzzaun, inkl. Systempfosten, einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. _ _ _ _ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 100, 120 cm], Höhe ca. _ _ _ _ cm [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm], Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark, oben mit geschliffenem Rundkopf, vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten im Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],	_____	_____

Variante 1:

Verriegelung mit feuerverzinkter Gartentorfall

Variante 2:

Verriegelung mit verzinktem Bolzenriegel
[Schließung ist mit einem bauseitigen Vorhängeschloss möglich.]

Variante 3:

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder

Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,
fax 9351867, www.zaunfabrik-natur.de,
kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage eines Flügeltors „ Bl:rk “ passend zu obigem Lärchenholzzaun, inkl. Systempfosten, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. __ __ __ cm [Flügelbreite], [Standardbreiten 2 x 150, 2 x 175, 2 x 200 cm] Höhe ca. __ __ __ cm [Flügelhöhe] zuzüglich Bodenfreiheit, [Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm], Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina!], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,	_____	_____

senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark,
oben mit geschliffenem Rundkopf,
vierseitig gehobelt und gefast, Latten im
Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,
Torkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten
Langbändern und verstellbaren Kloben
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt.],

Variante 1:

Verriegelung mit verzinktem Überwurfriegel
[Schließung ist mit einem bauseitigen
Vorhängeschloss möglich.],
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Variante 2:

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für
bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die
gewünschte Ausführungsvariante an.]**

Liefernachweis:
die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,
fax 9351867, www.zaunfabrik-natur.de,
kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,
mit drei Schlüsseln

Standardabmessungen für Zaunelemente, Breitlattenzaun mit Rundkopf „Bl:rk“, System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!

[: Sonderhöhen 48, 173, 198 cm und Sonderbreiten bis maximal 230 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort hergestellt werden. Auf Wunsch erhalten Sie die Zaunelemente auch ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte beträgt max. 4 cm.]

Zaunelemente „Bl:rk“

Höhen [cm]	60	68	78	98	123	148
Breiten [cm]	200	[max. 230]				

Systempfosten mit integriertem T-Stahl

Abmessung [cm]	09 x 09		12 x 12		15 x 15	
T-Stahl [mm]	50/5		60/6		70/7	
Bodenplatten [mm]	100 x 150		100 x 200			
Längen [cm]	68	76	86	108	131	156

T-Stahl-Pfosten

Abmessung [mm]	40/5		50/6		60/7		70/8	
Bodenplatten [mm]	100 x 150		100 x 200					
Längen [cm]	100	130	160	200				

Türrahmen

Höhen [cm]	68	78	98	123	148	
Breiten [cm]	100	120				

Torrahmen

Höhen [cm]	68	78	98	123	148	
Breiten [cm]	2 x 150		2 x 175		2 x 200	

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaunelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie unter www.zaunfabrik-natur.de – planerinfos!

Gerne senden wir Ihnen unsere aktuelle Preisliste und erstellen Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!