

## Ausschreibungstext für Breitlattenzaun „Bl:sk“

\_\_\_ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenzaunes  
in ebenem Gelände entsprechend Skizze  
bzw. nachfolgender Abwicklung

### **Breitlattenzaun mit Schrägkopf „Bl:sk“**

Lattenprofil 9 x 2,5 cm,  
Breitlatten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem,  
heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
Elemente \_\_\_ cm breit und \_\_\_ cm hoch  
zzgl. Bodenfreiheit,  
[ Standardbreite 200 cm / Maximalbreite 230 cm ]  
[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ],  
Standardelement bestehend aus zwei/drei  
horizontalen, stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm  
und senkrechten Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm  
stark, oben mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 20°,  
vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten  
im Abstand von 4-5 cm auf den Querriegeln  
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

### **Variante 1**

#### **[: Montage der Zaunelemente zwischen**

#### **Systempfosten 9 x 9 cm! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem  
Lärchenholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,  
vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten  
Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,  
ca. \_\_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [ T-Stahl ],  
in Ortsbeton versetzt,  
[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**  
Zaunelemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A  
zwischen den Pfosten montiert  
[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

### Variante 2

**[: Montage der Zaunelemente vor Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz, vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm, ca. \_\_\_\_\_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl], in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe, gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Zaunelemente vor den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

### Variante 3

**[: Montage der Elemente vor T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl, T 40/40 x 5 mm mit Patentlasche, oben mit Schrägschnitt [ Schnittstelle kaltverzinkt. ],

\_\_\_\_\_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,  
Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf Betonmauern	_____	_____
__ __	Stück	Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen	_____	_____

_ _ _	lfdm.	Aufpreis für Ausführung ohne Kopffangstelle, in Anlehnung an die Vorgaben des GUVV, d.h. Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte von max. 4 cm	_____	_____
_ _ _	lfdm.	Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfostenfundamente	_____	_____
_ _ _	Stück	Aufpreis für die Anpassung der Elemente, bei Eck-, End- und Torpfosten	_____	_____
_ _ _	Stück	Lieferung und Montage einer Flügeltüre „Bl:sk“ passend zu obigem Lärchenholzzaun, inkl. Systempfosten, einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. _ _ _ _ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 100, 120 cm ], Höhe ca. _ _ _ _ cm [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ], Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [ : Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt, senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark, oben mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 20°, vierseitig gehobelt und gefast, Breitlatten im Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben V2A befestigt, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren Kloben [ : Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],	_____	_____

**Variante 1:**

Verriegelung mit feuerverzinkter Gartentorfall

**Variante 2:**

Verriegelung mit verzinktem Bolzenriegel  
[ Schließung ist mit einem bauseitigen Vorhängeschloss möglich. ]

**Variante 3:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder

Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,  
fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),  
kontakt@zaunfabrik-natur.de

__ __	Stück	Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, mit drei Schlüsseln	_____	_____
__ __	Stück	Lieferung und Montage eines Flügeltores „ <b>Bl:sk</b> “ passend zu obigem Lärchenholzzaun, inkl. Systempfosten, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, Breite ca. ____ cm [ Flügelbreite ], [ Standardbreiten 2 x 150, 2 x 175, 2 x 200 cm ] Höhe ca. ____ cm [ Flügelhöhe ] zuzüglich Bodenfreiheit, [ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ], Breitlatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ], seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,	_____	_____

senkrechte Breitlatten 9 cm breit und 2,5 cm stark,  
oben mit Schrägschnitt im Winkel von ca. 20° ,  
vierseitig gehobelt und gefast, Latten im  
Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel  
mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,  
Torkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
Langbändern und verstellbaren Kloben  
[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

**Variante 1:**

Verriegelung mit verzinktem Überwurfriegel  
[ Schließung ist mit einem bauseitigen  
Vorhängeschloss möglich. ],  
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel  
und verzinktem Fußisen,

**Variante 2:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
bauseitigen Profilzylinder,  
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel  
und verzinktem Fußisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf  
**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  
gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:  
die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,  
fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),  
kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_\_ \_\_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,  
mit drei Schlüsseln

\_\_\_\_\_

**Standardabmessungen für Zaunelemente, Breitlattenzaun mit Schrägkopf „Bl:sk“, System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

[: Sonderhöhen 48, 173, 198 cm und Sonderbreiten bis maximal 230 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort hergestellt werden. Auf Wunsch erhalten Sie die Zaunelemente auch ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte beträgt max. 4 cm. ]

**Zaunelemente „Bl:sk“**

Höhen [cm]	60	68	78	98	123	148
Breiten [cm]	200	[max. 230]				

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm]	09 x 09		12 x 12		15 x 15		
T-Stahl [mm]	50/5		60/6		70/7		100/11
Bodenplatten [mm]	100 x 150		100 x 200				
Längen [cm]	68	76	86	108	131	156	

**T-Stahl-Pfosten**

Abmessung [mm]	40/5		50/6		60/7		70/8
Bodenplatten [mm]	100 x 150		100 x 200				
Längen [cm]	100	130	160	200			

**Türrahmen**

Höhen [cm]	68	78	98	123	148	
Breiten [cm]	100	120				

**Torrahmen**

Höhen [cm]	68	78	98	123	148
Breiten [cm]	2 x 150		2 x 175		2 x 200

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaunelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie unter [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de) – planerinfos!

Gerne senden wir Ihnen unsere aktuelle Preisliste und erstellen Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!