

Ausschreibungstext für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“

___ lfdm. Lieferung und Montage eines Holzzaunes
in ebenem Gelände entsprechend beiliegender
Skizze bzw. nachfolgender Abwicklung,

Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“,

Staketen / Latten und Querriegel aus
Kastanienholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im
Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.]

Variante - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],

„Astwerk“ Variante 1

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,
grob geschält

„Astwerk“ Variante 2

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss
mit geradem Schnitt, Querriegel aus
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,
grob geschält

„Astwerk“ Variante 3

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,
grob geschält

„Astwerk“ Variante 4

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss
mit geradem Schnitt, Querriegel aus
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,
grob geschält

„Astwerk“ Variante 5

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie
gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,
grob geschält

„Astwerk“ Variante 6

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss mit geradem Schnitt, Querriegel aus Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen, grob geschält

„Astwerk“ Variante 7

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen, grob geschält

„Astwerk“ Variante 8

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss mit geradem Schnitt, Querriegel aus Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen, grob geschält

Elemente ca. 200 cm lang und _ _ _ _ cm hoch [80, 100, 120 und 150 cm] zzgl. Bodenfreiheit, bestehend aus stabilen Halbrundriegeln 6-8 cm oder 8-10 cm und senkrechten Staketen / Latten 4-6 cm, im Abstand von ca. 4-5 cm auf den Querriegeln mit Edelstahlschrauben V 2A befestigt, Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V 2A zwischen den Pfosten montiert,

Pfahlmontage Variante 1:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]
Kastanienpfähle 6-8 bzw. 8-10 cm, eingeschlagen bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang
[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm]

Pfahlmontage Variante 2:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]
Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und steinigten Böden versetzen, ca. - - - - cm lang
[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm],
Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,
[: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,

www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___	lfdm.	Aufpreis für Montage hinter Randeinfassungen incl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfosten	_____	_____
___	lfdm.	Aufpreis für Montage in Gelände mit leichtem Gefälle, Elemente schräg montiert	_____	_____
___	lfdm.	Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle Elemente dem Geländeverlauf entsprechend abgestuft mit längeren Pfählen	_____	_____
___	lfdm.	Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle Elemente halbiert und mit zusätzlichen Zwischenpfosten dem Geländeverlauf entsprechend abgestuft	_____	_____
___	Stück	Aufpreis für die Anpassung der Elemente bei Eck-, End- und Torpfosten	_____	_____
___	Stück	Aufpreis für Endpfostens	_____	_____
___	Stück	Aufpreis für Wandanschluss	_____	_____
___	Stück	Lieferung und Montage einer Gartentüre passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“, natur unbehandelt [: Die Oberfläche verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.] Variante - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8], einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts, ca. ___ cm breit [Flügelbreite / 100, 120, 150 cm], ca. ___ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm] zuzüglich Bodenfreiheit, Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben, Verriegelung mit feuerverzinkter Torfalle,	_____	_____

Pfahlmontage Variante 1:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]
Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen
bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm]

Pfahlmontage Variante 2:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]
Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und
steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],
Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht
eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt
und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___	Stück	Lieferung und Montage eines Gartentores passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“, natur unbehandelt [: Die Oberfläche verwittert und erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.] Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8], zweiflügelig mit symmetrischer Teilung, Öffnung DIN links, rechts einwärts, ca. ___ cm breit [Flügelbreiten / 200, 240, 300 cm], ca. ___ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm] zuzüglich Bodenfreiheit, Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente, Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben, Verriegelung mit feuerverzinktem Überwurfriegel, [Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich], Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Schubriegel und Bodenschuh,	_____	_____
-----	-------	---	-------	-------

Pfahlmontage Variante 1:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]
Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen
bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm]

Pfahlmontage Variante 2:

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang

[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],

Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,

www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

Empfohlene Dimensionen und Abmessungen für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“

Zaunelemente

Höhen [cm]	80	100	120	150
Breite [cm]	200	200	200	200
Abmessung Riegel	6-8	6-8	8-10	8-10
Anzahl Riegel	2	2	2	3

Kastanienpfähle

Abmessung [cm]	6-8	8-10	8-10	8-10
Länge [cm]	140	160	180	250 [kürzen nach Bedarf]

Tür- und Torrahmen

Höhen [cm]	80	100	120	150
Breite [cm]	100	100	100	100
Breite [cm]		120	120	120
Breite [cm]		150		150

Kastanienpfähle

Abmessung [cm]	8-10	8-10	8-10	8-10
Länge [cm]	160	180	200	250 [kürzen nach Bedarf]

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!