

___ lfdm. Lieferung und Montage eines Staketenzaunes bzw. _____
Kastanienzaunes in ebenem Gelände,
Staketenzaun aus Kastanienholz, natur unbehandelt,
original französische Ausführung, ca. _____ cm hoch,
[Kastanienholz wird der Resistenzklasse 2 zugeordnet
und ist somit sehr widerstandsfähig gegen Pilz- und
Insektenbefall. Kastanienzäune können auf Grund
ihres hohen Gerbsäuregehaltes, je nach Standort und
Untergrund, eine Haltbarkeit von 15 bis zu 25 Jahren
erreichen. Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält
im Laufe der Zeit eine silbergraue Färbung.]
Staketen handgespalten und einseitig angespitzt,
mit ___ Drahtreihen [Doppeldrähte verzinkt 2 mm stark]
im Abstand von ca. _____ cm stramm gewickelt
[Die Spitzen können nach oben oder unten montiert werden.],
Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser
ca. _____ cm, ca. _____ cm lang, naturrund wie gewachsen,
grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt, für
den Einsatz als Zaunpfahl oder als diagonale Verstrebung,

Variante 1 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle im Abstand von 1 bis 1,5 m eingeschlagen bzw.
eingerammt,

Variante 2 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die
Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen
und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,
Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Staketenzaun auf dem vorhandenen Untergrund aufgestellt,
soweit möglich gespannt und mit verzinkten Krampen an den
Pfählen befestigt [Pfähle leicht überstehend]
[Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter.]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon + 49[0]7641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

_ _ _	Ildm.	Aufpreis für Montage hinter Randeinfassungen, incl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich der Pfähle	_____	_____
_ _ _	Stück	Aufpreis für Diagonalstreben an den Anfangs-, End-, Eck- und Torpfählen, Streben mit dem Pfahl fest verschraubt	_____	_____
_ _ _	Stück	Aufpreis für Endpfostens	_____	_____
_ _ _	Stück	Aufpreis für Wandanschluss	_____	_____

_ _ _	Stück	Lieferung und Montage einer Gartentüre , Flügeltüre aus Robinienholz, natur unbehandelt, einflügelig, Öffnung einwärts Rahmen aus stabilen, gehobelten Vierkanthölzern ca. 11,5 x 3 cm mit Diagonalverstrebung und aufgenagelten bzw. aufgeschraubtem Staketenzaun, Torrahmenbreite ca. _ _ _ _ cm, Rahmenhöhe ca. _ _ _ _ cm, Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser ca. 8-10 cm, ca. _ _ _ _ cm lang, naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt,	_____	_____
-------	-------	---	-------	-------

Variante 1 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:
 Pfähle ins Erdreich eingeschlagen bzw. eingerammt,

Variante 2 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:
 Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die
 Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen
 und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,
 Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Aufhängung mit verzinkten Kloben und Langbändern,
 Verriegelung mit verzinkter, einfacher Gartentorfalle,
 Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich

Liefernachweis:
 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

_ _ _	Stück	Aufpreis für Diagonalstreben an den Torpfählen, Streben mit dem Pfahl fest verschraubt	_____	_____
-------	-------	--	-------	-------

___ Stück Lieferung und Montage eines Gartentores _____
Flügeltor aus Robinienholz, natur unbehandelt,
zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,
Öffnung einwärts,
Rahmen aus stabilen, gehobelten Vierkanthölzern
ca. 11,5 x 3 cm mit Diagonalverstrebung und
aufgenagelten bzw. aufgeschraubtem Staketenzaun,
Torrahmenbreite ca. ___ cm, Rahmenhöhe ca. ___ cm,
Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser
ca. 8-10 cm, ca. ___ cm lang, naturrund wie gewachsen,
grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt,

Variante 1 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:
Pfähle ins Erdreich eingeschlagen bzw. eingerammt,

Variante 2 [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:
Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die
Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen
und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,
Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Aufhängung mit verzinkten Kloben und Langbändern,
Verriegelung mit verzinktem Doppeltorüberwurf und
Bodenverriegelung mit Schubstange und Bodenschuh,
Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich

Liefernachweis:
die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,
www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

___ Stück Aufpreis für Diagonalstreben an den Torpfählen, _____
Streben mit dem Pfahl fest verschraubt

Empfohlene Dimensionen und Abmessungen für Staketenzäune bei normaler Beanspruchung!
 [Im öffentlichen Bereich empfehlen wir die Spitzen nach unten zu montieren und bei den Pfählen die nächst höhere Dimension zu wählen.]

Staketenzaun

Höhe [cm]	50	80	100	120	150	175	200
Pfahlabstand [m]	1,2-1,5	1,2-1,5	1,2-1,5	1,0-1,2	1,0-1,2	ca. 1,0	ca. 1,0

Kastanienpfähle

Länge [cm]	120	140	160	160	180	200	250
Durchm. [cm]	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10

Diagonalstreben

Länge [cm]	120	140	160	160	180	200	250
Durchm. [cm]	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10

Robinientore

Höhe [cm]	80	100	120	150	200
-----------	----	-----	-----	-----	-----

Kastanienpfähle

Länge [cm]	140	160	180	200	250
Durchm. [cm]	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

Diagonalstreben

Länge [cm]	140	160	180	200	250
Durchm. [cm]	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10

Verfügbare Dimensionen und Abmessungen für Staketenzaun aus Kastanienholz, Kastanienpfähle, Diagonalstreben und Robinientore!

Staketenzaun

Höhen [cm]	50	80	100	120	150	175	200
Staketenabstand [cm]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Drahtreihen [cm]	2	2	3	3	4	5	5
Rollenlänge [m]	5	5	5	5	5	5	5

Höhe [cm]	80	100	120
Staketenabstand [cm]	7-8	7-8	7-8
Drahtreihen [cm]	2	3	3
Rollenlänge [m]	10	10	10

Kastanienpfähle

Längen [cm]	120	140	160	160	180	200	250
Durchmesser [cm]	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10

Diagonalstreben

Längen [cm]	120	140	160	160	180	200	250
Durchmesser [cm]	6-8	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10

Torrahmen Robinie [Sondermaße möglich!]

Breiten [cm]	100	120	150
Höhen [cm]	80 / 100	120 / 150	175 / 200

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!